


Теплоизоляционная система
в комплекте с настоящей
немецкой клинкерной плиткой
Feldhaus Klinker



Теплоизоляция и облицовка клинкером






Природа подает пример

Берите пример с пингвинов: для них экономия энергии имеет принципиальное значение. То же самое можно сказать и о нас, потому что ресурсы истощаются, и наряду с экологическим аспектом, важную роль начинает играть снижение затрат на энергию.

Будь то офис или квартира, особняк или высотное здание: в конкурсе на поглощение энергии отопление лидирует с большим отрывом. При этом почти половина тепловой энергии улетучивается из-за того, что наружные стены не оснащены изоляцией. Другая половина распределяется между крышей, подвалом, дверями и окнами. Значит, эффективная изоляция наружных стен в значительной степени защищает от излишних и дорогостоящих потерь энергии. Она позволяет сэкономить от 40 до 60 процентов расходов на отопление, поскольку потери тепловой энергии за счет изоляции наружных стен сокращаются до 10 процентов.

Инновационная система изоляции с облицовкой клинкерной плиткой фирмы KombiTherm solid, отличающаяся простым и быстрым монтажом, существенно повышает стоимость старого фасада. Кроме того, она практически не нуждается в уходе. Нет необходимости проведения регулярных восстановительных работ, как в случае с штукатурным фасадом. Фасады с облицовкой клинкерной плиткой также не подвержены поражению водорослями. KombiTherm solid прошла испытания известного Института строительных экспертиз и имеет допуск стройнадзора Немецкого института строительных технологий (DIBT, Берлин).

испытано и
допущено DIBT
Z - 33 . 46 - 883




Распределение тепловых потерь в процентном соотношении

При отсутствии изоляции различные части здания теряют тепло. С помощью надлежащим образом выполненной изоляции можно существенно сократить потери энергии.



*Термографический снимок:
Многоквартирный дом на переднем
плане изолирован оптимально; здание
на заднем плане еще не оснащено
изоляцией.*



*После установки изоляции фирмы Kom-
biTherm solid этот особняк приобрел
абсолютно новый вид.*

Проще не бывает

Принцип невероятно прост: Ваш дом обшивается изоляционными панелями KombiTherm; затем в них вкладывается клинкерная плитка, которая крепится на высококачественный клей, а в конце производится затирка швов для обеспечения оптимальной изоляции и привлекательного внешнего вида.

Каждый комплект продукции KombiTherm solid уже содержит все необходимые материалы: помимо оригинальной клинкерной плитки Feldhaus Klinker и изоляционных панелей KombiTherm, в него входят специальный клей KombiTherm, специальный раствор для заделки швов KombiTherm, а также дюбели KombiTherm и цокольные профили.

Конструкция системы




Изоляционная панель с направляющими выступами KombiTherm

Дюбель крепления панели KombiTherm

Специальный клей KombiTherm

Специальный раствор для заделки швов KombiTherm

Клинкерная плитка Feldhaus Klinker



Клинкерная плитка и угловые элементы фирмы Feldhaus Klinker гарантируют высочайшее качество.

Неорор® - изоляционный материал с оптимальными характеристиками



Изоляционная плита KombiTherm Neopor® WLG 032

Серая изоляционная панель KombiTherm из высококачественного пенополистирола Neopor®. Точно подогнанный изоляционный материал с превосходными характеристиками даже при небольшой толщине слоя: по сравнению с WLG 035 вы экономите на толщине изоляционного материала (20 мм). Огнестойкость B1 согласно DIN 4102. В варианте PS 18 WLG 032 также доступна для форматов плитки NF, RF/WDF, DF (2DF по запросу).

Благодаря применению Neopor® удалось достичь существенного улучшения изолирующего эффекта. Вследствие этого изоляционная панель KombiTherm из Neopor® обладает теплопроводностью 0,032 Вт/(мл.К). Для обычных изоляционных панелей из пенополистирола с аналогичной плотностью теплопроводность составляет 0,037 Вт/(мл.К).

Благодаря превосходному изолирующему эффекту материалы из Neopor® предоставляют убедительные преимущества при применении в строительной практике. Инфракрасные абсорбенты или отражатели в составе Neopor® существенно понижают теплопроводность. Меньшая проницаемость материала для тепла по сравнению с традиционными изоляционными панелями.

Благодаря применению угловых плиточных элементов производства Feldhaus систему KombiTherm solid не отличить от классической кирпичной кладки.





1



2



3



4



5



6



7



8



9

Вот как просто выполняется монтаж

Монтаж изоляционных панелей KombiTherm

Сначала к стене горизонтально крепится цокольный профиль. Затем на обратную сторону панелей наносится специальный клей KombiTherm по периметру и точно посередине панели. После этого панели прижимаются „плавающим способом“ к стене. **[1+2]**

Как только клей - по прошествии не менее 24 часов (зависит от погодных условий!) - высох, изоляционные панели прикрепляются дюбелями. Крепление дюбелями производится по схеме (как правило, 6 тарельчатых дюбелей на каждую панель). **[3+4]**

Облицовка клинкерной плиткой

Затем на изоляционные панели с направляющими выступами в качестве контактного слоя наносится специальный клей KombiTherm. Клей с помощью зубчатой кельмы, так называемым способом „начеса“. После этого клей тонким слоем наносится на обратную сторону клинкерной плитки с помощью подходящей обычной кельмы. Плитка вставляется в направляющие выступы и крепится на клей (комбинированный способ „Floating-Buttering“). Выступающий клей удаляется до его высыхания с помощью расшивки. **[5-7]**

Использование угловых элементов

Угловые элементы крепятся аналогичным способом.

Заделка швов

После полного высыхания клея выполняется заделка швов: Для этого согласно инструкции замешивается специальный раствор KombiTherm, а затем наносится по всей длине шва при помощи расшивки. **[8+9]**

Преимущества системы KombiTherm


Экономичность

- повышение стоимости здания за счет сокращения расходов на санацию
- снижение расходов на отопление и как результат быстрая амортизация затрат на строительство (от 7 до 12 лет)
- отсутствие дополнительных затрат из-за проведения регулярных восстановительных работ (например, обновление покрытия штукатурных фасадов)
- систему KombiTherm solid можно установить своими силами при владении азами ремесленного мастерства
- проектирование, выполнение и изготовление в кратчайшие сроки
- минимальные потери пространства по сравнению с обычной защитной облицовкой фасада

Сохранение здания и увеличение стоимости

- надежное избавление от трещин, повреждений и неровностей на фасаде
- здание на долгое время защищено от атмосферных воздействий
- жилая площадь постоянно поддерживается в хорошем состоянии
- клинкерной плитке не страшны микроорганизмы или водоросли, которые часто разрушают штукатурку на сторонах здания, наиболее подверженных атмосферным воздействиям (фронтоны, северная сторона)
- использование системы KombiTherm solid исключает проникновение влаги, которая является главной причиной повреждений и разрушения здания
- цокольные фасадные панели защищены от брызг воды; у водорослей нет шансов
- поверхность, облицованная клинкером, не привлекает любителей рисовать граффити





Надежность для застройщика

- используются только качественные изделия ведущих немецких производителей
- система KombiTherm solid прошла испытания Института строительных экспертиз в Дортмунде и имеет допуск Немецкого института строительных технологий г. Берлина
- постоянный контроль качества

Визуальное повышение стоимости

- клинкерная плитка предоставляет разнообразные возможности оформления:
от рустованных и традиционных до современных фасадов
- не отличить от обычной кирпичной кладки благодаря использованию угловых элементов

Комфорт проживания


- благодаря оптимальному климату в помещении вы находитесь в атмосфере комфорта как зимой, так и летом
- приятным побочным эффектом при использовании системы KombiTherm solid является улучшенная звукоизоляция
- большой поток света по сравнению с обычной защитной облицовкой за счет небольшой толщины системы и как следствие - более светлые комнаты

Защита окружающей среды

- понижение выделения вредных веществ благодаря уменьшению потребления тепла, необходимого для отопления
- экономия ресурсов - в особенности горючих ископаемых



08 Обзор плитки Feldhaus Klinker



200
амари лисо

amari liso



287
амари вива
рустикो обержине

amari viva rustic aubergine



700
антрацит лисо

anthracit liso



735
антрацит мана

anthracit mana




740
антрацит сенсо

anthracit senso



303
ардор лисо

ardor liso




436
ардор мана

ardor mana



307
ардор рустико

ardor rustico




Другие варианты по запросу. Клинкерная плитка является натуральной продукцией; цвет может отличаться от представленного на иллюстрациях.



343
ардор сенсо

ardor senso



335
кармези антик мана

carmesi antic mana




800
арго лисо

argo liso



400
кармези лисо

carmesi liso



835
арго мана

argo mana



435
кармези мана

carmesi mana



840
арго сенсо

argo senso




332
кармези мулти мана

carmesi multi mana




214
бронзе мана

bronze mana



440
кармези сенсо

carmesi senso



10 Обзор плитки Feldhaus Klinker



356
галена кармези антик
galena carmesi antic



509
галена феррум лисо
galena ferrum liso



384
галена кераси феррум
galena cerasi ferrum



484
галена террено viva
galena terreno viva



385
галена цераси маритим
galena cerasi maritim



500
гео лисо
geo liso



382
галена кераси viva
galena cerasi viva



540
гео сенсо
geo senso





266
нолани мана
 nolani mana




689
синтра ардор
 sintra ardor



286
нолани рустико карбо
 nolani rustico carbo




690
синтра ардор бланка
 sintra ardor blanca



100
перла лисо
 perla liso




686
синтра ардор калино
 sintra ardor calino




116
перла мана
 perla mana



685
синтра ардор нелино
 sintra ardor nelino



140
перла сенсо
 perla senso



680
синтра арго
 sintra argo




12 Обзор плитки *Feldhaus Klinker*



694
синтра кармези

sintra carmesi



684
синтра нолани окаса

sintra nolani ocasa




692
синтра крема

sintra crema



691
синтра перла

sintra perla



696
синтра крема дюна

sintra crema duna



688
синтра сабиосо

sintra sabioso



697
синтра гео

sintra geo



665
синтра сабиосо бинаро

sintra sabioso binaro






695
синтра сабиосо окаса

sintra sabioso ocase



687
синтра терракота лингуро

sintra terracotta linguo



698
синтра терракота барио

sintra terracotta bario



693
синтра вулcano

sintra vulcano



555
терра антик мана

terra antic mana



535
терра мана

terra mana




220
терракота лисо

terracotta liso



227
терракота рустико

terracotta rustico



228
терракота рустико карбо


terracotta rustico carbo



14 Обзор плитки Feldhaus Klinker



480
террено лисо
terreno liso



760
васку арго окана
vascu argo oxana




487
террено рустико
terreno rustico



764
васку арго ротато
vascu argo rotato



752
васку ардор карбо
vascu ardor carbo



743
васку кармеси флорес
vascu carmesi flores



750
васку ардор ротато
vascu ardor rotato




769
васку цераси легоро
vascu cerasi legoro






763
васку перла
vascu perla



758
васку терракота калино
vascu terracotta calino



757
васку перла линаро
vascu perla linara




767
васку терракота локата
vascu terracotta locata



762
васку сабиосо бланка
vascu sabioso blanca




768
васку террено венито
vascu terreno venito



756
васку сабиосо бора
vascu sabioso bora




761
васку вулcano петино
vascu vulcano



766
васку сабиосо ротaдо
vascu sabioso rotado



736
васку вулcano петино
vascu vulcano petino



The logo for KombiTherm, featuring the company name in a bold, sans-serif font. The 'K' is orange, and the rest of the letters are black. To the right of the text is a stylized graphic of a house with a gabled roof and a chimney, rendered in shades of grey and orange.

Systemdämmung von Fassade, Kellerdecke & Dachboden



Пенополистирол (EPS) согласно DIN 18164 относится к группе органических изоляционных материалов.

Пенополистирол состоит из маленьких шариков, окруженных газонаполненными полостями. Благодаря этому материал обладает превосходными изолирующими характеристиками и при этом чрезвычайно легкий. Пенополистирол не содержит фторхлоруглерода и формальдегидов, а также пригоден для вторичной переработки. Материал биологически нейтрален.

Экологическая эффективность при использовании Neopor®

Огромное преимущество изоляционных панелей из Neopor заключается в сокращении используемого сырья на 50 процентов, благодаря чему экономятся ресурсы и снижаются расходы, что в свою очередь благотворно сказывается на окружающей среде. Изоляционные материалы из Neopor® обладают экономическими преимуществами по сравнению с другими изделиями при незначительном отрицательном воздействии на окружающую среду и, таким образом, предлагают экологически эффективные, современные решения в сфере теплоизоляции.

Сертификат соответствия требованиям по охране окружающей среды в соответствии с ISO 14025 завершен Институтом строительства и охраны окружающей среды.

**Адрес: 125212, Москва, метро Водный стадион,
Кронштадтский бульвар, д.9, стр.4, Павильон В-5**

Телефон:

**+7 (495) 795 53 09,
+7 (985) 990 82 53,
+7 (926) 33-16-220**

E-mail: sale@skladklinkera.ru

Сайт: www.skladklinkera.ru